بطاقة المواصفات الفنية

مرشحات مغناطيسية (الغسالة والمرجل)

بدن من PPR مع عنصر تصفية مغناطيسي نيوديميوم · وصلات قياسية ½" / ¾"

نظرة عامة على المنظومة

البوليمر	بدن من PPR مع عنصر تصفية مغناطيسي نيوديميوم
فئات الضغط	الشبكة المنزلية (عادة 1–6 bar)
نطاق الأقطار	وصلات قياسية ½" / ¾"
أقصى درجة حرارة تشغيل مستمرة	مياه شرب باردة ودافئة — راجع ملصق المنتج
الحد الأدنى / المناولة	فوق 0 °C أثناء التشغيل
طريقة التوصيل	وصل ملولب (½" / ¾") ومحول لحام PPR إن وجد

المعايير والمطابقة

النطاق	المعيار
نظام الجودة	ISO 9001
المطابقة	CE marking

التطبيقات الموصى بها

- أطقم توصيل دخول الغسالة
- أطقم توصيل المرجل / المرجل المزدوج
- احتجاز الجزيئات الفيرومغناطيسية قبل الجهاز

خارج نطاق هذه الفئة من المنتجات

- هيدروكربونات أو سوائل صناعية عدوانية
- بديلا عن تنقية كامل المنزل ذات التدفق العالي

التصنيع والمادة الخام

يصنع في Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye. نظام الجودة: ISO 9001.

ضمان الشركة المصنعة: حتى 50 سنة (بحسب خط المنتج، عند التركيب والاستخدام وفق الأدلة المنشورة).

[illegible] DoP [illegible] — [illegible] info@vala.com.tr.