

أنابيب ووصلات بولي بيوتيلين (PB)

بولي بيوتيلين-1 (Ø32) — Ø16 · (PB) مم

نظرة عامة على المنظومة

البوليمر	بولي بيوتيلين-1 (PB)
فئات الضغط	PN16 · PN20
نطاق الأقطار	Ø16 — Ø32 مم
أقصى درجة حرارة تشغيل مستمرة	تشغيل مستمر حتى 82 °C؛ ذرى 95 °C
الحد الأدنى / المناولة	مناولة حتى -15 °C؛ راجع دليل التركيب للمناخات الباردة
طريقة التوصيل	(لحام كهربائي (وصلات خاصة بالمنظومة / Push-fit)

المعايير والمطابقة

النطاق	المعيار
الأنابيب والوصلات	DIN EN ISO 15876
نظام الجودة	ISO 9001
المطابقة	CE marking

التطبيقات الموصى بها

- مياه شرب ساخنة/باردة (سكني وتجاري)
- توزيع تدفئة مركزية
- دارات تدفئة أرضية حيث يفضل push-fit

خارج نطاق هذه الفئة من المنتجات

- صرف بدون ضغط
- سوائل تحتوي مذيبات

ملاحظة إضافية

تتطلب وصلات push-fit عمق إدخال صحيح — راجع [assets/datasheets/pb-installation.pdf](#).

التصنيع والمادة الخام

في كوربا · الولايات المتحدة · المملكة العربية السعودية (100% بوليمر بكر أصلي). نظام الجودة: ISO 9001. Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye يصنع

المادة الخام: كوربا · الولايات المتحدة · المملكة العربية السعودية (100% بوليمر بكر أصلي). ضمان الشركة المصنعة: حتى 50 سنة (بحسب خط المنتج، عند التركيب والاستخدام وفق الأدلة المنشورة).

