بطاقة المواصفات الفنية

منظومة صرف PVC TYPE-1

(صرف داخلي وخارجي، TYPE-1) مم Ø160 — Ø50 · (PVC-U) غير ملدن PVC

نظرة عامة على المنظومة

البوليمر	(PVC-U) غير ملدن PVC
فئات الضغط	صرف بالجاذبية (بدون ضغط)
نطاق الأقطار	(صرف داخلي وخارجي، TYPE-1) مم Ø160 — Ø50
أقصى درجة حرارة تشغيل مستمرة	استمراري ≥ 60 °C؛ تعرضات قصيرة حتى 80 °C (مثلا تصريف غسالة الصحون)
الحد الأدنى / المناولة	فوق 0 °C أثناء التشغيل؛ تحت 0 °C استخدم العزل أو مادة بديلة لتفادي الهشاشة بالبرد
طريقة التوصيل	وصلة جلبة push-fit أو لحام بالمذيب (لاصق PVC-U)

المعايير والمطابقة

النطاق	المعيار
الأنابيب والوصلات	TS EN 1329-1 (TYPE-1)
نظام الجودة	ISO 9001
المطابقة	CE marking · TSE

التطبيقات الموصى بها

- صاعدات صرف داخلية رأسية
- تفريعات حوض الجلي والمراحيض والبانيو وصافيات الأرضية
- سيفونات الطين، فتحات التسليك، نهايات
- تصريف مياه أمطار من الأسطح ومستوى الأرض

خارج نطاق هذه الفئة من المنتجات

- مياه ساخنة/باردة تحت ضغط (استخدم PPR-C أو Fusion أو PB)
- خطوط حرارة عالية مستمرة
- أجزاء خارجية معرضة للأشعة فوق البنفسجية بدون حماية

التصنيع والمادة الخام

يصنع في Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye. نظام الجودة: ISO 9001.

ضمان الشركة المصنعة: حتى 50 سنة (بحسب خط المنتج، عند التركيب والاستخدام وفق الأدلة المنشورة).

[illegible] DoP [illegible] info@vala.com.tr.