

Tubos y accesorios PB (polibutileno)

Polibutileno-1 (PB) · Ø16 – Ø32 mm

Resumen del sistema

Polímero	Polibutileno-1 (PB)
Clases de presión	PN16 · PN20
Rango de diámetros	Ø16 – Ø32 mm
Temp. servicio continuo	Servicio continuo hasta 82 °C; picos 95 °C
Temp. mínima / manipulación	Manipulación hasta -15 °C; consultar guía de instalación para climas fríos
Método de unión	Push-fit / electrofusión (conectores específicos del sistema)

Normas y conformidad

Ámbito	Norma
Tubos y accesorios	DIN EN ISO 15876
Sistema de calidad	ISO 9001
Conformidad	CE marking

Aplicaciones recomendadas

- Agua potable caliente/fría (residencial y comercial)
- Distribución de calefacción central
- Circuitos de suelo radiante con preferencia por push-fit

Fuera del alcance de esta línea de producto

- Evacuación no presurizada
- Fluidos con disolventes

Nota adicional

Las uniones push-fit requieren la profundidad de inserción correcta – ver /assets/datasheets/pb-installation.pdf.

Fabricación y materia prima

Fabricado en Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye. Sistema de calidad: ISO 9001.

Materia prima: Corea · EE.UU. · Arabia Saudí (100% polímero virgen original).

Garantía del fabricante: Hasta 50 años (según la línea de producto, instalando y usando según las guías publicadas).

Las tablas dimensionales por proyecto, certificados de lote y documentos DoP se entregan bajo solicitud – contacto info@vala.com.tr.