

Магнитные фильтры (стиральная машина и котёл)

Корпус PPR с неодимовым магнитным фильтрующим элементом · Стандартные подключения 1/2" / 3/4"

Обзор системы

Полимер	Корпус PPR с неодимовым магнитным фильтрующим элементом
Классы давления	Бытовая сеть (обычно 1-6 бар)
Диапазон диаметров	Стандартные подключения 1/2" / 3/4"
Темп. длительной эксплуатации	Холодная и тёплая питьевая вода — см. этикетку
Мин. / обращение	Выше 0 °C при эксплуатации
Способ соединения	Резьбовое соединение (1/2" / 3/4") и адаптер сварки PPR, если поставляется

Стандарты и соответствие

Область	Стандарт
Система качества	ISO 9001
Соответствие	CE marking

Рекомендованные области применения

- Комплекты подключения стиральной машины
- Комплекты подключения котла / двухконтурного котла
- Улавливание ферромагнитных частиц перед прибором

Вне области применения данной линейки

- Углеводороды и агрессивные технические жидкости
- Замена общей водоподготовки дома при большом расходе

Производство и сырьё

Произведено в Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye. Система качества: ISO 9001.

Гарантия производителя: До 50 лет (в зависимости от линейки, при монтаже и эксплуатации согласно опубликованным рекомендациям).

Размерные таблицы по проекту, сертификаты партий и документы DoP предоставляются по запросу — контакт info@vala.com.tr.