

Трубы и фитинги полибутилена (PB)

Полибутилен-1 (PB) · Ø16 — Ø32 мм

Обзор системы

Полимер	Полибутилен-1 (PB)
Классы давления	PN16 · PN20
Диапазон диаметров	Ø16 — Ø32 мм
Темп. длительной эксплуатации	Длительная эксплуатация до 82 °C; пики 95 °C
Мин. / обращение	Обращение до -15 °C; для холодного климата см. руководство по монтажу
Способ соединения	Push-fit / электросварка (фитинги конкретной системы)

Стандарты и соответствие

Область	Стандарт
Трубы и фитинги	DIN EN ISO 15876
Система качества	ISO 9001
Соответствие	CE marking

Рекомендованные области применения

- Питьевая горячая/холодная вода (жилые и коммерческие)
- Распределение центрального отопления
- Контуры тёплого пола, где предпочтителен push-fit

Вне области применения данной линейки

- Безнапорная канализация
- Жидкости с растворителями

Дополнительное примечание

Соединения push-fit требуют точной глубины вставки — см. </assets/datasheets/pb-installation.pdf>.

Производство и сырьё

Произведено в Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye. Система качества: ISO 9001.

Сырьё: Корея · США · Саудовская Аравия (100% оригинальный первичный полимер).

Гарантия производителя: До 50 лет (в зависимости от линейки, при монтаже и эксплуатации согласно опубликованным рекомендациям).

Размерные таблицы по проекту, сертификаты партий и документы DoP предоставляются по запросу — контакт info@vala.com.tr.