

Система канализации PVC TYPE-1

Непластифицированный ПВХ (PVC-U) · Ø50 — Ø160 мм (TYPE-1, внутренняя и наружная канализация)

Обзор системы

Полимер	Непластифицированный ПВХ (PVC-U)
Классы давления	Самотёчная канализация (безнапорная)
Диапазон диаметров	Ø50 — Ø160 мм (TYPE-1, внутренняя и наружная канализация)
Темп. длительной эксплуатации	Постоянно ≤ 60 °C; кратковременно до 80 °C (например, слив посудомоечной машины)
Мин. / обращение	Выше 0 °C при эксплуатации; ниже 0 °C — изолировать или применять альтернативные материалы
Способ соединения	Раструбное соединение с уплотнением или сварка растворителем (клей PV)

Стандарты и соответствие

Область	Стандарт
Трубы и фитинги	TS EN 1329-1 (TYPE-1)
Система качества	ISO 9001
Соответствие	CE marking · TSE

Рекомендованные области применения

- Внутренние вертикальные канализационные стояки
- Отводы раковин, унитазов, ванн и трапов
- Илоуловители, прочистные люки, заглушки
- Кровельный и наземный водосток

Вне области применения данной линейки

- Напорная горячая/холодная вода (использовать PPR-C, Fusion или PB)
- Линии длительной высокой температуры
- Открытые UV-участки без защиты

Производство и сырьё

Произведено в Velimeşe O.S.B. Mah. 227. Sok. No: 24/1, Çerkezköy / Tekirdağ / Türkiye. Система качества: ISO 9001.

Гарантия производителя: До 50 лет (в зависимости от линейки, при монтаже и эксплуатации согласно опубликованным рекомендациям).

Размерные таблицы по проекту, сертификаты партий и документы DoP предоставляются по запросу — контакт info@vala.com.tr.